


HOJA DE DATOS MTP008KW HH 50HZ


DIMENSIONES

Bomba sola

Bomba Paletizada



Peso: 89kg (196lbs)



Peso: 95kg (210lbs)



ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia Nominal	8kW (11HP)
Potencia Entregada a Plena Carga	8.8kW (11.8HP)
Potencia Absorbida a Plena Carga	10.9kW (14.6HP)
Velocidad Rotacional	2,811 rpm
Factor de Potencia	0.819
Eficiencia del Motor	81.2 %
Eficiencia de la Bomba	53.1 %
Eficiencia General	43.7 %

Voltaje	Amperaje a Plena Carga (A)	Corriente Pico (A)	Resistencia Ω*
380V (Δ)	18.28	111	1.780

*75°C @ 2KVDC/1min

DESEMPEÑO DE LA BOMBA



ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Tipo de motor	Sumergible de Inducción, Tipo "Jaula de Ardilla"
Tipo de bomba	Sumergible Centrífuga
Protección	IP68
Aislamiento	Clase H (IEC 85)
Protección del motor	Termistores en serie en el Estator
Protección a Tierra	Diodo a Tierra en serie
Máxima Cantidad de Arranques Permitidos por Hora	15
Conexión de Descarga	75mm (3"), Rosca BSPP Interna
Tipo de Cable	H07RNF 4G4mm²+2X1.5mm² (16.1mm OD)
Longitud de Cable	20m (65ft)
Ánodos de Zinc	Incluidos de Fábrica

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Carcasa Externa, Carcasa del Estator, Cámara de Rodamientos, Cámara de Aceite, Difusores, Placas de Desgaste	Aleación de Aluminio
Cámara de Aceite, Difusores, Placas de Desgaste	Co-polímero (Poliuretano), Protección al Desgaste
Impulsores	Acero Inoxidable Dúplex
Sellos mecánicos	Acero Inoxidable 316 / Viton + Carburos de Tungsteno / Silicio
Eje del Rotor	Acero Inoxidable Dúplex
O-rings	NBR + HNBR Alta Temperatura + Viton
Rejilla	Acero Inoxidable 316

ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN

Sumergencia Máxima	20m (66ft)
Temperatura Máxima del Líquido	40°C (104°F)
Rango de Resistencia de pH	5-8
Densidad Máximo del Líquido	1,100 kgm³ (68 lbsft³)
Paso de Sólidos Esférico Máximo (Ø)	6mm (¼") Orificios de la Rejilla